

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>0406.10</p> <p>1. เนยแข็งมอสซาเรลล่า หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เคลือบด้วยเครื่องเทศ บรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกพร้อมเปปเปอร์โรนิน้ำหนักสุทธิ 280 กรัม เนยแข็งและเปปเปอร์โรนินี้แยกกันโดยใช้กระดาษไข ใช้สำหรับแต่งหน้าพิซซ่าขนาดใหญ่ 1 ถาด ใน 1 ถุง ประกอบด้วย เนยแข็งมอสซาเรลล่าร้อยละ 76 เปปเปอร์โรนินี้อยู่ 22 เครื่องเทศร้อยละ 1 โดยประมาณ น้ำมันคาโนลาและแคลเซียมซิลิเกตร้อยละ 1 โดยประมาณ</p> <p>ใน 1 กล่อง บรรจุจำนวน 65 ถุง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ร้านขายพิซซ่า)</p> <p>การนำเข้าเปปเปอร์โรนินี้มาพร้อมกับเนยแข็ง จำแนกเข้าตามประเภทพิกัด 16.01</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>0406.10</p> <p>1. Mozzarella cheese, sliced into small pieces and coated with spices, put up together with pepperoni in a sealed bag of plastics having a net weight of 280 g, the cheese and the pepperoni being separated by a piece of wax paper. The bag contains a portion-controlled amount of topping for one extra-large pizza, which consists of 76 % Mozzarella cheese, 22% pepperoni, approximately 1 % spices, canola oil and approximately 1 % calcium silicate.</p> <p>Sixty-five such bags are presented together in a single box, and are intended for use in the food service industry (pizzerias).</p> <p>The pepperoni presented with the cheese is classified separately in heading 16.01.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>
<p>1601.00</p> <p>1. เปปเปอร์โรนินี้ บรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกพร้อมกับเนยแข็งมอสซาเรลล่า น้ำหนักสุทธิ 280 กรัม เปปเปอร์โรนินี้และเนยแข็งแยกกันโดยใช้กระดาษไข ใช้สำหรับแต่งหน้าพิซซ่าขนาดใหญ่ 1 ถาด ใน 1 ถุง ประกอบด้วยเนยแข็งมอสซาเรลล่าร้อยละ 76 หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ๆ เคลือบด้วยเครื่องเทศเปปเปอร์โรนินี้อยู่ 22 เครื่องเทศร้อยละ 1 โดยประมาณ น้ำมันคาโนลาและแคลเซียมซิลิเกตร้อยละ 1 โดยประมาณ</p> <p>ใน 1 กล่อง บรรจุจำนวน 65 ถุง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ร้านขายพิซซ่า)</p>	<p>1601.00</p> <p>1. Pepperoni, put up together with Mozzarella cheese in a sealed bag of plastics having a net weight of 280 g, the pepperoni and the cheese being separated by a piece of wax paper. The bag contains a portion-controlled amount of topping for one extra-large pizza, which consists of 76 % Mozzarella cheese, sliced into small pieces and coated with spices, 22 % pepperoni, approximately 1 % spices, canola oil and approximately 1 % calcium silicate.</p> <p>Sixty-five such bags are presented together in a single box, and are intended for use in the food service industry (pizzerias).</p>

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>มอสซาเรลล่าชีสนำเข้าพร้อมกับเปปเปอร์โรนี ซึ่งจำแนกพิกัดแยกต่างหากในประเภทย่อย 0406.10</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1</p>	<p>The Mozzarella cheese presented with the pepperoni is classified separately in subheading 0406.10.</p> <p>Application of GIR 1.</p>
	
<p>3004.90</p> <p>4. ยารักษาหรือยาใช้ในการบำบัดโรค บรรจุในหลอดฉีดขนาด 20 มิลลิกรัมต่อ 2 มิลลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ประกอบด้วยสารละลายชั้นหนืดของโซเดียมไฮยาลูโรเนท สารละลายไอโซโทนิก 1 มิลลิลิตร (ค่าความเป็นกรดต่าง 7.3) ประกอบด้วยโซเดียมไฮยาลูโรเนท 10 มิลลิกรัม ที่ได้จากการหมัก (ร้อยละ 1) โซเดียมคลอไรด์ ไดโซเดียมฟอสเฟต โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและน้ำ สำหรับฉีดเข้าช่องบริเวณข้อต่อ</p> <p>มีข้อบ่งชี้ในการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้น ในผู้ป่วยข้อเสื่อมและมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าและข้อที่มีข้ออื่น ๆ ผลลัพธ์นี้ทำจากไฮยาลูรอนิกแอซิด ที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยปรับปรุงความข้นหนืดของน้ำไขข้อให้ดีขึ้นด้วยการฉีดเข้าบริเวณข้อต่อ</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>3004.90</p> <p>4. Medicament in the form of pre-filled syringes of 20 mg/2 ml, in a sterile pack, consisting of a viscoelastic solution of sodium hyaluronate. One millilitre isotonic solution (pH 7.3) contains 10 mg of sodium hyaluronate obtained by fermentation (1%), sodium chloride, disodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate and water for injections into the joint cavity.</p> <p>Its indications for use are to relieve pain and improve mobility in cases of degenerative and traumatic changes of the knee joint and other synovial joints. The product improves the viscoelastic properties of synovial fluid with intra-articular injections of highly purified hyaluronic acid.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>3004.90</p> <p>5. ยารักษาหรือยาใช้ในการบำบัดโรค ที่บรรจุในหลอด ฉีดขนาด 40 มิลลิกรัมต่อ 2 มิลลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ประกอบด้วย สารละลายชั้นหนืดของโซเดียมไฮยาลูโรเนท สารละลายไอโซโทนิก 1 มิลลิลิตร (ค่าความเป็นกรดต่าง 7.3) ประกอบด้วยโซเดียม ไฮยาลูโรเนท 20 มิลลิกรัม ที่ได้จากการหมัก (ร้อยละ 2) โซเดียมคลอไรด์ ไดโซเดียมฟอสเฟต โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต แมนนิทอลและน้ำ สำหรับฉีดเข้าช่องบริเวณข้อต่อ</p> <p>มีข้อบ่งชี้ในการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้น ในผู้ป่วยข้อเสื่อมและมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าและข้อที่มีข้ออื่น ๆ ผลลัพธ์นี้ทำจากไฮยาลูรอนิกแอซิด ที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยปรับปรุงความข้นหนืดของน้ำไขข้อให้ดีขึ้นด้วยการฉีดเข้าบริเวณข้อต่อ</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>3004.90</p> <p>5. Medicament in the form of pre-filled syringes of 40 mg/2 ml, in a sterile pack, consisting of a viscoelastic solution of sodium hyaluronate. One millilitre isotonic solution (pH 7.3) contains 20 mg of sodium hyaluronate obtained by fermentation (2 %), sodium chloride, disodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, mannitol and water for injections into the joint cavity.</p> <p>Its indications for use are to relieve pain and improve mobility in cases of degenerative and traumatic changes of the knee joint and other synovial joints. The product improves the viscoelastic properties of synovial fluid with intra-articular injections of highly purified hyaluronic acid.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>
<p>3005.90</p> <p>1. ผ้ากอซใช้ในทางเวชกรรม ทำจากผ้าฝ้ายทอล้วนสีขาว เนื้อนุ่มน้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตร (ขนาด 90 เมตร x 90 เซนติเมตร) พับครึ่งตามยาว (กว้าง 45 เซนติเมตร) โดยบรรจุในลักษณะเป็นม้วนสำหรับขายปลีก น้ำหนักประมาณ 1,200 กรัม ซึ่งม้วนผ้ากอซห่อด้วยกระดาษ 2 ชั้น (สีน้ำเงิน ชั้นหนึ่ง สีขาวชั้นหนึ่ง) ตามฉลากระบุว่าเป็นผ้ากอซใช้สำหรับโรงพยาบาลและยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 ของหมวด 6 และหมายเหตุข้อ 1 (จ) ของหมวด 11) และ 6</p>	<p>3005.90</p> <p>1. Gauze for medical use, made from 100 % cotton plain woven fabric, white, smooth-textured, weighing 15 g/m². The fabric (90 m x 90 cm), folded in half lengthwise (apparent width 45 cm) is put up for retail sale in rolls weighing approximately 1,200 g. The rolls are wrapped in two layers of paper (one blue, one white). According to the label, the gauze is intended for hospital use and is not sterilized.</p> <p>Application of GIRs 1 (Note 2 to Section VI and Note 1 (e) to Section XI) and 6.</p>

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>5704.90</p> <p>1. พรมไฟฟ้าให้ความร้อน ทำจากวัสดุทอ (ยาว 176 เซนติเมตร x กว้าง 88 เซนติเมตร x หนา 6 มิลลิเมตร) ประกอบด้วยการเย็บ 2 ชั้นของโพลีเอสเตอร์และขดลวดที่มีค่าความต้านทานรูปตัวเอสเป็นแหล่งให้ความร้อนและอุปกรณ์ควบคุม ขดลวดตัวเอสอยู่ระหว่างชั้นของผ้าโพลีเอสเตอร์ และมีการเย็บขอบเรียบร้อย มีการตั้งค่าอุณหภูมิพื้นผิวไว้ 2 ระดับ (อุณหภูมิต่ำ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูง 45 องศาเซลเซียส) มีค่าเตือนในคู่มือการใช้งาน และที่อุปกรณ์ควบคุมว่า ควรนำมาใช้กับการใช้งานให้มีสิ่งคลุมไว้ด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดแผลไหม้ด้วยความร้อน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบสำหรับการวางบนพื้นหรือพื้นดิน เพื่อให้ความอบอุ่นกับผู้ใช้</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 1 ของตอนที่ 57) และ 6</p>	<p>5704.90</p> <p>1. Electrically warmed carpet made of textile materials (176 cm long x 88 cm wide x 6 mm thick), consisting of two layers of needleloom felt of polyester, an S-shaped resistance wire as a heat source, and a control device. The resistance wire is enclosed between two polyester layers and the edges of the product are hemmed. It has two surface temperature settings (low: 35 °C, high: 45 °C). According to the warning notice in the user's manual and on the control device, it should be used with a covering to avoid the risk of burns. The product is designed for placing on the floor or ground to warm the user.</p> <p>Application of GIRs1 (Note 1 to Chapter 57) and 6.</p>
---	---



[Exposed surface]





[Control device].

*คำแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย




COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>5705.00</p> <p>1. พรมไฟฟ้าให้ความร้อน ทำจากวัสดุทอ (ขนาดความยาว 90 เซนติเมตร x กว้าง 45 เซนติเมตร x หนา 1 เซนติเมตร) ประกอบด้วยขดลวดต้านทานรูปตัวเอสในผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เย็บ 2 ชั้น เป็นแหล่งให้ความร้อนและอุปกรณ์ควบคุม</p> <p>ในชั้นแรกเป็นชั้นผ้าสักแบบขน (ทำจากโพลีเอสเตอร์ล้วน) ผสมผสานด้วยพลาสติกแบบเซลลูลาร์ ทำจากโพลียูรีเทน ส่วนอีกชั้นเป็นแบบซับใน ซึ่งผสมผสานด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์แบบไม่ทอแบบสักหลายด ขดลวดที่มีค่าความต้านทานถูกห่อหุ้มด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ 2 ชั้น และมีการเย็บขอบเรียบร้อย มีการตั้งค่าอุณหภูมิไว้ 2 ระดับ (ระดับอุณหภูมิต่ำ 40 องศาเซลเซียสและระดับอุณหภูมิสูง 50 องศาเซลเซียส) ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวางบนพื้นหรือพื้นดิน เพื่อให้ความอบอุ่นกับผู้ใช้</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 1 ของตอนที่ 57)</p>	<p>5705.00</p> <p>1. Electrically warmed carpet made of textile materials (90 cm long x 45 cm wide x 1 cm thick), consisting of two layers sandwiching an S-shaped resistance wire as a heat source, and a control device.</p> <p>One layer is a pile knitted fabric (100 % polyester) combined with cellular plastics made of polyurethane. The other layer is a lining which combines a nonwoven polyester layer with felt. The resistance wire is enclosed between two polyester layers and the edges of the product are hemmed. It has two surface temperature settings (low: 40 °C, high: 50°C). The product is designed for placing on the floor or ground to warm the user.</p> <p>Application of GIR 1 (Note 1 to Chapter 57).</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>[Exposed surface]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Underside]</p> </div> </div>	


COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>7607.20</p> <p>1. ฉนวนเคลือบกันความร้อน (ยาว 38.1 เมตร x กว้าง 1.22 เมตร) เป็นม้วน ประกอบด้วย ชั้นนอกทำด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม 2 ชั้น (ความหนา 5 ไมครอน) ชั้นในทำจากแผ่นฟองอากาศทำด้วยโพลีเอทิลีน (หนา 3.1 มิลลิเมตร) น้ำหนักต่อตารางเมตรของทั้งสองชั้น ของฟอยล์อะลูมิเนียม และแผ่นฟองอากาศโพลีเอทิลีนเป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 84 ตามลำดับ</p> <p>ผลิตภัณฑ์นี้ตัดใช้ได้ตามขนาดที่ต้องการของผู้ใช้และออกแบบมาเพื่อติดตั้งด้านในของผนัง เพดานหรือพื้นของสิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาอุณหภูมิโดยฉนวนกันความร้อนจากภายนอกหรือภายใน ฟอยล์เคลือบอะลูมิเนียมสะท้อนความร้อน (สะท้อนความร้อน ร้อยละ 97) ในทั้งสองทิศทางและแผ่นฟองอากาศโพลีเอทิลีนดักความร้อนที่ช่องว่างอากาศระหว่างพื้นผิวฟอยล์ ป้องกันการนำความร้อน</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3(ข) และ 6</p>	<p>7607.20</p> <p>1. Laminated reflective insulation (38.1 m long x 1.22 m wide) in rolls consisting of two outer layers of aluminium foil (thickness 5 μm) and an inner layer made of a polyethylene air bubble wrap (thickness 3.1 mm). The weight percentage per m^2 of the two layers of aluminium foil and polyethylene air bubble wrap is 16 % and 84 % respectively.</p> <p>The product is intended to be cut according to the user's needs and is designed to be installed on the inside of a wall, ceiling or floor of a building to maintain temperature by insulating against radiant heat from outside or inside. The laminated aluminium foil reflects radiant heat (reflectance: 97 %) in both directions and the polyethylene bubble wrap trapped air spaces between the foil surfaces insulate against conduction of heat.</p> <p>Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pic.1 Top (Back) view</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pic.2 Side view</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Pic.3 Structural drawings (side view)</p> </div>	

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>8466.10</p> <p>1. เทเลสโคปิก อาร์ม (ที่เรียกว่า ไม้ที่ยืดออกได้) ทำด้วยโลหะสามัญ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์เสริม (หัวจับเครื่องมือ) ซึ่งสามารถยืดออกได้ความยาวถึง 4 เมตร และถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับคราดนิวเมติก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลไม้ หรือใช้กับกรรไกรตัดแต่งกิ่งนิวเมติก และเลื่อยที่ใช้ตัดต้นไม้ผล ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับระบบการประกอบ การถอดชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วและด้ามจับแบบนิรภัย</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>8466.10</p> <p>1. Telescopic arm (also called an extension rod) of base metal. The product is an accessory (tool holder) that extends up to 4 m in length and is designed for use in conjunction with pneumatic rakes, to facilitate harvesting fruits, or with pneumatic secateurs and saws to prune fruit trees. It comes with a quick assembly-disassembly system and a safety cut-out handle.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>
	
<p>8467.19</p> <p>2. คราดนิวเมติก ทำด้วยโลหะสามัญ ไม่สามารถหมุนรอบได้ ลักษณะเป็นรูปใบพัด ใช้สำหรับเก็บเกี่ยวผลมะกอก เมล็ดอัลมอนด์ และพิสตาชิโอ อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานลมจากคอมเพรสเซอร์และสามารถใช้งานได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม แต่โดยปกติอุปกรณ์นี้จะยึดติดกับแท่งต่อขยาย เช่น เทเลสโคปิกอาร์ม ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยว</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>8467.19</p> <p>2. Pneumatic rake, of base metal, non-rotary, fan-shaped, used for harvesting olives, almonds and pistachios. It is powered by air from a compressor. It can be operated in the hand without the use of accessories, but is usually attached to an extension rod, e.g., a telescopic arm, which facilitates harvesting.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

	
<p>8467.29</p> <p>1. คราดไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญ ลักษณะรูปใบพัด ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายนอกหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้สำหรับเก็บเกี่ยวผลมะกอก เมล็ดอัลมอนด์และพิสตาชิโอ อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม แต่โดยปกติอุปกรณ์นี้จะยึดติดกับแท่งต่อขยาย เช่น เทเลสโคปิกอาร์ม ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยว</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>8467.29</p> <p>1. Electric rake, of base metal, fan-shaped, incorporating an electric motor which is powered by an external battery or a generator, used for harvesting olives, almonds and pistachios. It can be operated in the hand without the use of accessories, but is usually attached to an extension rod, e.g., a telescopic arm, which facilitates harvesting.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>
	

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>8517.62</p> <p>21. อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่ ที่รู้จักในชื่อ “สมาร์ทวอทช์” (ยาว 57 มิลลิเมตร x กว้าง 37 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตร) สามารถรับส่งข้อมูลและออกแบบมาเพื่อสวมข้อมือ ประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 1.63 นิ้ว (41.4 มิลลิเมตร) แสดงผลแบบโอเอ็มแอลดี หน่วยความจำหลัก 512 เมกะไบต์ หน่วยความจำภายใน 4 กิกะไบต์ หน่วยประมวลผลกลาง 800 เมกะเฮิร์ตซ์ แบตเตอรี่ 315 มิลลิแอมป์ กล้องดิจิทัล 1.9 เมกะพิกเซล ลำโพง 1 ตัวและไมโครโฟน 2 ตัว ไจโรเซนเซอร์และแอกเซลโรมิเตอร์</p> <p>อุปกรณ์นี้มีตัวรับส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุซึ่งใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบมาตรฐาน (เช่น รูปแบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเครือข่ายส่วนบุคคล โดยการใช้คลื่นความถี่ระยะสั้นในระยะใกล้ (สูงสุด 10 เมตร)) ซึ่งสามารถสื่อสารแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต</p> <p>เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์แม่ข่าย อุปกรณ์สวมใส่นี้สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชัน รวมถึงการแสดงผลข้อมูลเวลาและวันที่ บันทึกและทำซ้ำ บันทึกภาพและบันทึกวีดีโอในระบบดิจิทัล ตั้งปลุก ตั้งเวลาและนาฬิกาจับเวลา เครื่องนับก้าว โทรออกและรับสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์แม่ข่ายผ่านการพูดโดยตรงไปยังอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ รับและดูอีเมล การแจ้งเตือนรับและส่งข้อความผ่านการสั่งการด้วยเสียง และสั่งการฟังก์ชันเล่นเพลงของอุปกรณ์แม่ข่าย</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3(ข) และ 6</p>	<p>8517.62</p> <p>21. Wearable battery-operated device, also known as a “smart watch”, (57 mm long x 37 mm wide x 11 mm thick), capable of receiving and transmitting data and designed to be worn on the wrist, incorporating a 1.63 inch (41.4 mm) touch-sensitive, active-matrix organic light-emitting diode (AMOLED) display, 512 MB RAM, 4 GB internal memory, a 800 MHz processor, a 315 mAh battery, a 1.9 MP digital camera, a speaker and two microphones, a gyro-sensor and an accelerometer.</p> <p>The device has a radio transceiver which utilizes an open wireless technology standard (such as Bluetooth® communication wireless protocol for exchanging data within a Personal Area Network (PAN) using short length waves over short distances (up to 10 metres)), which enables the device to communicate wirelessly with other devices, such as mobile telephones for cellular networks or tablet computers.</p> <p>Once paired to a host device, the wearable device is capable of performing a variety of functions including : displaying time and date information, recording and reproducing sound, taking and recording digital photographs and videos, alarm, timer, and stopwatch, pedometer, making and receiving phone calls over the host device by speaking directly into the wearable device, receiving and viewing e-mails, notifications, receiving and sending SMS messages via voice commands, and operating the music player functions of the host device.</p> <p>Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.</p>
---	---

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ



8517.62

22. อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่ ที่รู้จักในชื่อ “สมาร์ทวอตช์” มี 2 ขนาด (ขนาดยาว 39 มิลลิเมตร x กว้าง 33 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตร และขนาดยาว 42 มิลลิเมตร x กว้าง 36 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตร) ตามลำดับ สามารถรับส่งข้อมูลและเสียง และออกแบบมาเพื่อสวมข้อมือ ประกอบด้วยหน้าจอสัมผัส 1.34 นิ้ว (34 มิลลิเมตร) หรือ 1.53 นิ้ว (39 มิลลิเมตร) ตามลำดับ ไมโครโฟน ลำโพง แอคเซลโรมิเตอร์ ไจโรสโคป เซนเซอร์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (พีพีจี) แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ชนิดลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์และชิปที่ออกแบบเพื่อรวมการประมวลผล กราฟฟิก หน่วยความจำและการทำงานสื่อสารไร้สายใน 1 โมดูลและหุ้มด้วยเรซินเพื่อป้องกันส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

8517.62

22. **Wearable battery-operated device**, also known as a “smart watch”, available in two sizes (39 mm long x 33 mm wide x 11 mm thick and 42 mm long x 36 mm wide x 11 mm thick, respectively), capable of receiving and transmitting data and voice and designed to be worn on the wrist, incorporating a 1.34 inch (34 mm) or 1.53 inch (39 mm) touch-sensitive display, respectively, a microphone, a speaker, an accelerometer, a gyroscope, a photoplethysmogram (PPG) sensor, a rechargeable lithium-ion polymer battery and a custom-designed chip that integrates processing, graphics, memory, and wireless communications functionality in a single module and is covered with resin to protect electronic components.

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

อุปกรณ์นี้ใช้งานด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบเปิด (เช่น รูปแบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเครือข่ายส่วนบุคคล โดยการใช้คลื่นความถี่ระยะสั้นในระยะใกล้ (สูงสุด 10 เมตร)) ซึ่งทำให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือในระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ อุปกรณ์นี้สามารถใช้กับระบบสื่อสารในระยะใกล้ (เอ็นเอฟซี) และเครือข่ายไร้สาย

เมื่ออุปกรณ์นี้ได้จับคู่กับอุปกรณ์แม่ข่าย อุปกรณ์สำหรับสวมใส่นี้สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชัน รวมถึงการรับโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์แม่ข่าย บันทึกเสียงและทำซ้ำ การเข้าถึงสื่อ (ภาพ วิดีโอและเพลง) ที่จัดเก็บในอุปกรณ์แม่ข่ายการแสดงผลข้อมูลเวลาและวันที่ ดูและตอบกลับข้อความและอีเมล การแสดงผลการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์แม่ข่าย การใช้ระบบการจ่ายเงิน ณ จุดให้บริการ (พีโอเอส) ผ่านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีและการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3(ข) และ 6

The device utilizes an open wireless technology standard (such as Bluetooth® wireless protocol for exchanging data within a Personal Area Network (PAN) using short length waves over short distances (up to 10 metres)), which enables the device to communicate wirelessly with other devices, such as mobile telephones for cellular networks. The device also has Near Field Communication (NFC) and Wi-Fi capabilities.

Once paired to a host device, the wearable device is capable of performing a variety of functions including : accepting phone calls over the host device, recording and reproducing digital audio, accessing media (pictures, videos, and music) stored on the host device, displaying time and date information, viewing and replying to SMS and email messages, displaying notifications from the host device, employing a point-of-service (PoS) payment system using NFC technology, and accessing health and fitness information.

Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.



COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>8517.62</p> <p>23. อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่ ที่รู้จักในชื่อ “สมาร์ทวอทช์” (ยาว 51 มิลลิเมตร x กว้าง 36 มิลลิเมตร x หนา 10 มิลลิเมตร) สามารถรับส่งข้อมูลและได้ออกแบบมาเพื่อสวมข้อมือ ประกอบด้วยหน้าจอ ทรานสเฟลคทีฟแบบสัมผัส ขนาด 1.6 นิ้ว (41 มิลลิเมตร) หน่วยความจำหลัก 512 เมกะไบต์ หน่วยความจำภายใน 4 กิกะไบต์ หน่วยประมวลผลกลาง 1.2 กิกะเฮิรตซ์ แบตเตอรี่ 420 มิลลิแอมป์ แอคเซลโรมิเตอร์ เข็มทิศ ไจโรและเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งบนพื้นโลก</p> <p>อุปกรณ์นี้มีตัวรับส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุซึ่งใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบมาตรฐาน (เช่น รูปแบบเครือข่ายไร้สายแบบบลูทูธ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเครือข่ายส่วนบุคคล โดยการใช้คลื่นความถี่ระยะสั้นในระยะใกล้ (สูงสุด 10 เมตร)) ซึ่งสามารถสื่อสารแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ อุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระยะใกล้ (เอ็นเอ็นพีซี) อีกด้วย</p> <p>เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์แม่ข่าย อุปกรณ์สวมใส่นี้สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชัน รวมถึงการแสดงผลเวลาและวันที่ ตั้งปลุก นาฬิกาจับเวลาและตั้งเวลา เครื่องนับจำนวนก้าว คู่มือที่เข้ามาและการแจ้งเตือน ส่งข้อความตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสั่งการฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงของอุปกรณ์แม่ข่าย</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3(ข) และ 6</p>	<p>8517.62</p> <p>23. Wearable battery-operated device, also known as a “smart watch”, (51 mm long x 36 mm wide x 10 mm thick), capable of receiving and transmitting data and designed to be worn on the wrist, incorporating a touch-sensitive 1.6 inch (41 mm) transreflective display, 512 MB RAM, 4 GB internal memory, a 1.2 GHz processor, a 420 mAh battery, an accelerometer, a compass, a gyro and GPS.</p> <p>The device has a radio transceiver which utilizes an open wireless technology standard (such as Bluetooth® wireless protocol for exchanging data within a Personal Area Network (PAN) using short length waves over short distances (up to 10 metres)), which enables the device to communicate wirelessly with other devices, such as mobile telephones for cellular networks. The device also has Near Field Communication (NFC) capability.</p> <p>Once paired to a host device, the wearable device is capable of performing a variety of functions including : displaying time and date information, alarm, stopwatch, and timer, pedometer, viewing incoming e-mails and notifications, sending pre-defined replies thereto, and operating music player functions of the host device.</p> <p>Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.</p>
--	--

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัตอัตราศาลการระหว่างประเทศ



8517.62

24. อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่ ที่รู้จักในชื่อ “สมาร์ทวอตช์” กว้าง 24 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร สามารถรับส่งข้อมูล ออกแบบมาเพื่อสวมข้อมือเหมือนกำไลข้อมือ ประกอบด้วย หน้าจอแสดงผลขาวดำ ขนาด 1.4 นิ้ว (36 มิลลิเมตร) แอคเซลโรมิเตอร์และเครื่องวัดระดับความสูง

อุปกรณ์นี้ใช้งานด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบปิด (เช่น เครือข่ายไร้สายแบบบลูทูธ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเครือข่ายส่วนบุคคล โดยการใช้คลื่นความถี่ระยะสั้นในระยะใกล้ (สูงสุด 10 เมตร) ซึ่งสามารถส่งการแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์แม่ข่าย

อุปกรณ์สวมใส่นี้สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชัน รวมถึงการโทรออกและรับสายด้วยอุปกรณ์แม่ข่าย ดูอีเมลที่เข้ามา แจ้งเตือนจากอุปกรณ์แม่ข่าย ตั้งปลุก ดูวันที่ และเวลา ส่งการเครื่องเล่นเพลงของอุปกรณ์แม่ข่าย ส่งการฟังก์ชันกล้องของอุปกรณ์แม่ข่าย และมีเครื่องนับก้าว

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3(ข) และ 6

8517.62

24. **Wearable battery-operated device**, also known as a “smart watch”, (24 mm wide x 10 mm thick), capable of receiving and transmitting data and designed to be worn on the wrist as a bracelet, incorporating a 1.4 inch (36 mm) black-and-white display, an accelerometer and an altimeter.

The device utilizes an open wireless technology standard (such as Bluetooth® wireless protocol for exchanging data within a Personal Area Network (PAN) using short length waves over short distances (up to 10 metres)), which enables the device to communicate wirelessly with other devices, such as mobile telephones for cellular networks.

Once paired to a host device, the wearable device is capable of performing a variety of functions including : making and receiving calls over the host device, viewing incoming emails and notifications from the host device, alarm, viewing date and time, operating the music player functions of the host device, operating the camera functions of the host device, and pedometer.

Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัตอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ



8525.80

3. กล้องดิจิทัล (14 เมกะพิกเซล) ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์สี่ใบพัดควบคุมด้วยรีโมท ที่เรียกว่า “โดรน” หรือ “ควอดคอปเตอร์” (ขนาด: ยาว 29 เซนติเมตร x กว้าง 29 เซนติเมตร x สูง 18 เซนติเมตร; น้ำหนัก : 1,160 กรัม นำเข้าเป็นชุดเพื่อการขายปลีกในกล่องเดียวพร้อมกับรีโมทคอนโทรลด้วยสัญญาณวิทยุ อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สายพายุและฐานเสียบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระยะทำการของเครื่องขยายสัญญาณสายพายุประมาณ 300 เมตร และเวลาในการบินประมาณ 25 นาที ก่อนที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ ผู้ควบคุมอาจใช้โปรแกรมแยกต่างหาก (“แอป”) จากผู้ผลิต เพื่อควบคุมกล้องผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1, 3(ข) และ 6

8525.80

3. Digital camera (14 MP) integrated on to a remote-controlled four-rotor helicopter, also called “drone” or “quadcopter”, (dimensions : 29 cm long x 29 cm wide x 18 cm high; weight : 1,160 g) presented as a set for retail sale in a single cardboard box along with a radio remote controller, Wi-Fi range extender and a mobile telephone mount.

The range of the supplied Wi-Fi range extender is approximately 300 metres and flying time is approximately 25 minutes before the battery must be recharged. The operator may use a separate program (“app”) from the manufacturer to control the camera via a mobile telephone.

Application of GIRs 1, 3 (b) and 6.



The mobile telephone is not included in the set.”.

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

8701.90

2. ยานยนต์ออฟโรด 6 ล้อ (2 ล้อหน้าและ 4 ล้อหลัง) บน 2 เพลาขับ ที่มีเครื่องยนต์ดีเซล 138 แรงม้าและมีความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยานยนต์นี้ สูง 3,048 มิลลิเมตร กว้าง 2,514 มิลลิเมตร และยาว 4,877 มิลลิเมตร มีระบบส่งกำลังอัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแค็บ 1 ที่นั่งสำหรับคนขับและ 1 เพลาลาก (ขับเคลื่อนล้อหลัง) ยานยนต์นี้มีฐานล้อ 2,946 มิลลิเมตร และใช้ยางรถประเภท 11 อาร์ 22.5 แซสซีส์ได้ติดตั้งล้อที่ 5 สำหรับเชื่อมต่อกับรถกึ่งรถพ่วงและมีน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด 36,700 กิโลกรัม ยานยนต์นี้ถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อลากรถกึ่งพ่วง

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 ของตอนที่ 87) และ 6

8701.90

2. Six-wheeled off-road motor vehicle (two front wheels and four rear wheels) on two axles, with a 138 hp diesel engine and a maximum speed of 40 km/h. The vehicle, which is 3,048 mm high, 2,514 mm wide and 4,877 mm long, has electronic automatic transmission, an enclosed cab with a single seat for the driver, and one traction axle (rear wheel drive). This vehicle has a 2,946 mm wheelbase, and the tyre type is 11R22.5. The chassis is equipped with a fifth wheel coupling for the semi-trailer, and has a maximum combined gross weight of 36,700 kg. This vehicle is specially designed to pull semi-trailers.

Application of GIRs 1 (Note 2 of Chapter 87) and 6.



COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

8701.90

3. ยานยนต์ออฟโรด 6 ล้อ (2 ล้อหน้าและ 4 ล้อหลัง) บน 2 เพลา ที่มีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 160 แรงม้า และมีความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยานยนต์นี้สูง 3,200 มิลลิเมตร กว้าง 2,464 มิลลิเมตร และยาว 4,597 มิลลิเมตร มีระบบส่งกำลังอัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3 เกียร์ มีลักษณะเป็นแค็บ 1 ที่นั่งสำหรับคนขับและมี 1 เพลาลาก (ขับเคลื่อนล้อหลัง) ยานยนต์นี้มีฐานล้อ 2,794 มิลลิเมตร และใช้ยางรถประเภท 11 อาร์ 22.5 แซสซีส์ ได้ติดตั้งล้อที่ 5 สำหรับเชื่อมกับรถกึ่งพ่วงและมีน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด 43,500 กิโลกรัม ยานยนต์ได้ถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อลากรถกึ่งพ่วง

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 ของตอนที่ 87) และ 6

8701.90

3. Six-wheeled off-road motor vehicle (two front wheels and four rear wheels) on two axles, with a 160 hp diesel engine and a maximum speed of 40 km/h. The vehicle, which is 3,200 mm high, 2,464 mm wide and 4,597 mm long, has three-speed electronic automatic transmission, an enclosed cab with a single seat for the driver, and one traction axle (rear wheel drive). This vehicle has a 2,794 mm wheelbase, and the tyre type is 11R22.5. The chassis is equipped with a fifth wheel coupling for the semi-trailer, and has a maximum combined gross weight of 43,500 kg. This vehicle is specially designed to pull semi-trailers.

Application of GIRs 1 (Note 2 of Chapter 87) and 6.



COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

8703.10

2. ยานยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมด้วยแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่ 6 โวลต์ 8 ตัว) ให้กำลัง 3.7 แรงม้า ยานยนต์นี้มีความสูง 122 เซนติเมตร ยาว 125 เซนติเมตร ยาว 339 เซนติเมตร มีฐานล้อ 250 เซนติเมตร ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ควบคุมการชาร์จอัตโนมัติ (48 โวลต์ กระแสตรง, 17 แอมป์) พวงมาลัยแร็คแอนด์พีนีเยนปรับตำแหน่งเอง ระบบช่วงล่างด้านหน้า (แหนบอิสระ) พร้อมใช้คอปไฮดรอลิกคู่ ดรัมเบรกกลทั้ง 4 ล้อ บังคับด้วยเท้าและเบรกจอดมัลติล๊อค ยานยนต์นี้มีน้ำหนักรวม 681 กิโลกรัม และมีความเร็วสูงสุด 27.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งล้อเล็ก และสามารถบรรทุกได้ 6 คน (รวมคนขับ)

ยานยนต์นี้เจตนาใช้เป็นยานพาหนะในสถานที่ต่าง ๆ แคมป์หรือสถานที่พักผ่อน สวนสนุก โรงแรมเพื่อการพักผ่อน โรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการคมนาคมบนท้องถนน

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

8703.10

2. Four-wheeled vehicle equipped with a battery powered electric motor (eight 6-volt batteries) having an output of 3.7 hp. The vehicle, which is 122 cm high, 125 cm wide and 339 cm long and has a 250 cm wheelbase, is equipped with an automatic, computer-controlled charger (48-volt DC, 17 amp), self-adjusting rack and pinion steering, front suspension (independent leaf spring) with dual hydraulic shock-absorbers, mechanical drum brakes on all four wheels and a foot-operated, multi-lock parking brake. This vehicle, which has a gross vehicle weight of 681 kg and a maximum speed of 27.3 km/h, is fitted with small wheels and can carry up to six people (including the driver).

It is intended for use as a utility vehicle in locations (camping or leisure sites, theme parks, resort hotels, industrial sites) which are not suitable for road traffic.

Application of GIRs 1 and 6.



COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

8703.10

3. ยานยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน
กระบอกสูบเดี่ยว ความจุ 351 ซีซี ให้กำลัง 11.5 แรงม้า
ยานยนต์นี้มีความสูง 122 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร
ยาว 399 เซนติเมตร และมีฐานล้อ 334 เซนติเมตร
ติดตั้งแบตเตอรี่ 12 โวลต์ พวงมาลัยแร็คแอนด์พีนีเยน
ปรับตำแหน่งเอง ระบบช่วงล่างด้านหน้า (แหนบอิสระ)
พร้อมใช้คอปไฮดรอลิกคู่ ตรีแบริกกลทั้ง 4 ล้อบังคับด้วยเท้า
และเบรคจอดมัลติล้อ ยานยนต์นี้มีน้ำหนักรวม 681 กิโลกรัม
และมีความเร็วสูงสุด 25.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งล้อเล็ก
และสามารถบรรทุกได้ 8 คน (รวมคนขับ)

ยานยนต์นี้เจตนาใช้เป็นยานพาหนะในสถานที่ต่าง ๆ
(แคมป์หรือสถานที่พักผ่อน สวนสนุก โรงแรมเพื่อการพักผ่อน
โรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการคมนาคม
บนท้องถนน

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

8703.10

3. Four-wheeled vehicle equipped with a
351cc single cylinder internal combustion
engine having an output of 11.5 hp. The vehicle,
which is 122 cm high, 120 cm wide and 399
cm long and has a 334 cm wheelbase, is
equipped with a 12-volt battery, self-adjusting
rack and pinion steering, front suspension
(independent leaf spring) with dual hydraulic
shock-absorbers, mechanical drum brakes on
all four wheels and a foot-operated, multi-
lock parking brake. This vehicle, which has a
gross vehicle weight of 681 kg and a maximum
speed of 25.7 km/h, is fitted with small wheels
and can carry up to eight people (including
the driver).



It is intended for use as a utility vehicle in
locations (camping or leisure sites, theme
parks, resort hotels, industrial sites) which are
not suitable for road traffic.

Application of GIRs 1 and 6.



COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>9401.71</p> <p>1. เก้าอี้สำหรับทารก ทำจากสิ่งทอหุ้มโครงเหล็ก พร้อมกับของเล่น กลไกการสั่น และระบบเสียง ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนโค้งด้านล่างซึ่งสามารถปรับเป็นเก้าอี้โยกได้ อีกทั้งยังสามารถล็อกไว้ในตำแหน่งที่ไม่ต้องการโยกได้</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>9401.71</p> <p>1. Infant seat with a textile upholstered cover over a metal frame incorporating toys, a vibration mechanism and a sound system. The product has a curved bottom portion which can convert into a rocking chair. It can also be locked into a non-rocking position.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>
	
<p>9401.71</p> <p>2. ที่นั่งสำหรับเด็ก ที่มีการหุ้มโครงเหล็ก พร้อมกับกลไกการสั่น ระบบเสียง และราวของเล่นที่สามารถถอดออกได้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบสำหรับเด็กก่อนจนถึงวัยที่สามารถนั่งเองได้</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>9401.71</p> <p>2. Baby seat with an upholstered covering over a metal frame, incorporating a vibration mechanism, a sound system, and a removable toy bar. It is designed for a baby until it is able to sit upright.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>
	

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>9401.71</p> <p>3. ที่นั่งเด็กอ่อน ประกอบด้วย ห่วงบุวมหุ้มพลาสติกแขวนจาก 3 เสาเหล็กด้วยสปริงหุ้ม 3 ชั้น พร้อมกับกลไกแสง ระบบเสียง และอุปกรณ์ของเล่น เสายึดติดอยู่กับฐานท่อเหล็กทรงกลม ที่นั่งเด็กอ่อนนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กอ่อนที่สามารถประคองศีรษะตั้งได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือแต่ยังไม่สามารถเดินได้</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>9401.71</p> <p>3. Baby seat consisting of a padded ring, covered with plastics, that is suspended from three steel posts by three covered springs, incorporating a lighting mechanism, a sound system and toy components. The posts are attached to a round steel tubular base. It is designed for babies who are able to hold their heads upright unassisted but who are unable to walk.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>
	
<p>9401.71</p> <p>4. ที่นั่งชิงช้าสำหรับเด็กอ่อน ติดตั้งบนโครงโลหะเคลือบสีพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งพลาสติกและถูกออกแบบมาให้ตั้งบนพื้น ที่นั่งชิงช้าสำหรับเด็กนี้ใช้พลังงานแบตเตอรี่และสามารถปรับความเร็วที่แตกต่างได้ 6 ระดับ พร้อมด้วยของเล่นและอุปกรณ์ดนตรี ส่วนที่นั่งมีการบุวมหุ้มและเข็มขัดรัดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6</p>	<p>9401.71</p> <p>4. Swing-seat for babies which is mounted on a painted metal frame with fittings of plastics and is designed to be placed on the floor. It is powered by batteries and can be set to six different speeds. It includes toys and a musical apparatus. The seat part is padded and includes a harness-type belt for securing the baby.</p> <p>Application of GIRs 1 and 6.</p>

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ



9405.40

1. โคมไฟดาวไนท์แอลอีดี ประกอบด้วยตัวโคมอลูมิเนียมขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรพร้อมฐานเสียบและระบบการจัดการความร้อนแบบครบวงจร ด้านหลังเลนส์โคมไฟมีไดโอดเปล่งแสง 8 ดวง ดังนี้ แอลอีดีสีแดง 3 ดวง และแอลอีดีสีเหลือง 5 ดวง เช่นเดียวกับไดรฟ์เวอร์อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมถึงหลอดไฟแอดิสันที่มีขั้วหลอดแบบเกลียวหรือแบบมาตรฐานที่มีขั้วหลอดด้านละสองขั้วแต่จะมีสายไฟทองแดง 2 เส้น (สายไลน์และสายนิวทรัล) ยื่นออกมาจากด้านหลังของฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

9405.40

1. Lamp in the form of a light-emitting diode (LED) downlight, constructed from a machined aluminium housing with attached mounting plate and an integrated thermal management system. Behind the lens of the lamp are eight light-emitting diodes : three red LEDs and five yellow LEDs, as well as driver electronics.

The product does not include an Edison-type screw base or a standard bi-pin connector base. Instead, two copper lead wires (line and neutral) extend from the back of the base for connection to a power source.

Application of GIRs 1 and 6.



COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

<p>9617.00</p> <p>1. กระบอกน้ำสแตนเลส 2 ชั้น รักษาอุณหภูมิด้วยฉนวนสุญญากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร และมีขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร ช่องระหว่างผนังทั้งสองดูดอากาศออกบางส่วนจนเป็นฉนวนใกล้เคียงสุญญากาศ ซึ่งช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภาชนะโดยการนำและการพา การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อนจะถูกลดลงด้วยแผ่นสะท้อนอะลูมิเนียมซึ่งอยู่ระหว่างผนังด้านในและด้านนอกของตัวกระบอกน้ำ ซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับสูงสุด</p> <p>ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1</p>	<p>9617.00</p> <p>1. Double-walled stainless steel vacuum insulated thermal flask, measuring 75 mm in diameter and having a capacity of 1.5 l. The gap between the two walls is partially evacuated of air, creating a near-vacuum insulation which prevents heat transfer by conduction or convection. Heat transfer by thermal radiation is minimized by aluminium reflection films in between the inner and outer walls of the flask's body, which can perform maximum temperature retention.</p> <p>Application of GIR 1.</p>
	